Housing y Filtro - Venteo

KDFC20.25

PFRH-SG-1-25-16-23-1000



Visor Saturación

Especificaciones Técnicas

Tipo de Filtro:	**Kit Filtro Venteo / Depósitos de hasta 25 M^3**
Material:	Acero al Carbono
T° de Trabajo:	70 °C
Caudal Máximo Aire:	3.900 LPM / 138 CFM
Conexiones:	3 Pulgadas / NPT HE
Accesorios:	Visor de inspección / Estado saturación Sílica Gel
Productos Relacionados:	Filtro Partículas Kapta Air-1-102-D-20-6-8 Filtro Desecante Kapta Des-6-120-305
Capacidad Referencial Aplicaciones:	Depósitos Hidráulicos : Hasta 12.500 Litros Comp. Lubricados - Cajas Engranajes : Hasta 26.000 Litros Tanques de Almacenamiento : Hasta 26.000 Litros

Aplicación

Conjunto de filtrado, desarrollado para control de partículas sólidas y absorción de humedad en venteo de depósitos industriales.

Kapta
CAPTURAMOS LO INVISIBLE

Filtro de Aire

KAPTA AIR-1-102-D-20-6-8



Especificaciones Técnicas

Tipo de Filtro:	Filtro de Aire / Kit Venteo KDFC20.25
Grado de filtración:	20 micras
Eficiencia:	85% para 20 micras
Altura máxima:	6 Pulgadas
Diámetro externo:	8 Pulgadas
Sello:	Poliuretano Expandido
Medio filtrante:	Celulosa, Material Sintético
T° Máxima:	70 °C
Otros:	Incluye 1 filtro por housing

Aplicación

Filtro de aire, desarrollado para control de partículas sólidas en sistemas de venteo de depósitos industriales.

Kapta
CAPTURAMOS LO INVISIBLE

Filtro de Desecante

KAPTA DES-6-120-305



Especificaciones Técnicas

Tipo de Filtro:	Saco Deshumidificador / Kit Venteo KDFC20.25
Grado de filtración:	20 micras
Eficiencia:	85% para 20 micras
Altura máxima:	120 Milímetros
Diámetro externo:	305 Milímetros
Medio filtrante:	Sílica Gel
Carga Si-Gel (g):	12.000 g / 2 sacos de 6.000g por housing
Capacidad Absorción H°:	Hasta 40% del peso del Catridge
Indicadores Estado Sílica :	Naranja : Nuevo o Seco Verde : Medianamente Saturado de Humedad Violeta : Saturado de Humedad / Requiere cambio

Aplicación

Filtro Desecante, desarrollado para control de humedad de sistemas de venteo de depósitos industriales.